



Ceridono



CONDICIONES DE GARANTIA

Medidas de seguridad

- Los trabajos realizados en los sistemas de climatización deberán ser realizados por personal calificado y certificado.
- Deberían observarse la legislación nacional y las disposiciones legales referentes a la manipulación de líquidos refrigerantes y su eliminación
- En los trabajos realizados sobre el sistema de climatización de vehículos se debe tener en cuenta las instrucciones de seguridad como también las especificaciones del fabricante y las indicaciones correspondientes



Chequeo y limpieza

- Determinar la causa de la avería de la pieza cambiada y sustituir todos los componentes defectuosos, antes de desmontar el compresor defectuoso extraer el refrigerante y cerrar tuberías de conexiones a fin de impedir la entrada de suciedad y humedad en el circuito.
- Al cambiar un compresor es necesario limpiar siempre el sistema completo con líquido o solvente adecuado para la limpieza. No se puede limpiar filtros, compresores, válvulas de expansión o condensadores se deben sustituir



Montaje y aceite

- Observar la línea exacta de las correas de accionamiento, cambiar los orings de las conexiones abiertas y observar los tornillos de fijación.
- Antes del montaje vaciar el aceite del compresor por completo y vertir la cantidad especificada por el fabricante al igual que de la viscosidad del mismo al colocar el compresor en posición vertical durante 3 min. (polea hacia abajo) esto permite una lubricación óptima del sello del reten



Refrigerante y puesta en marcha

- Evacuar del sistema la humedad y el aire, cargar el refrigerante únicamente por las válvulas de servicio del circuito de aire del vehículo, se debe utilizar obligatoriamente el refrigerante especificado por el fabricante.
- Ajustar la ventilación del habitáculo a las toberas centrales y abrirlas por completo, ajustar el ventilador en medio y la potencia del aire acondicionado al máximo, encender el motor (sin poner en funcionamiento la climatización durante 10 seg. y desconectarla por otros 10 seg. (repetir el proceso 10 veces) finalmente realizar una prueba del funcionamiento del sistema.



Condiciones para la garantía

- Los compresores defectuosos se deberán devolver:
- 1- Dentro del periodo de garantía.
- 2- Copia de la factura del taller/técnico especializado de donde constate cambio de:
 - filtro/secador/acumulador.
 - Válvula de expansión.
 - limpieza correspondiente
 - carga correcta de refrigerante y aceite según indique el fabricante





Ceridono



CONDICIONES DE GARANTIA

Los fabricantes garantizan sus productos y componentes contra defectos del material o de fabricación por el período de 06 meses, empezando por la fecha de compra desde que se hayan utilizado en condiciones normales.

Las fábricas se reservan el derecho de modificar las especificaciones o perfeccionar sus productos, sin incurrir en la obligación de efectuar las modificaciones en artículos anteriormente comercializados.

Los fabricantes está expresamente exenta de cualquier responsabilidad cuando el uso y/o la operación del producto se produzcan en condiciones y/o aplicaciones no recomendadas o diferentes de aquellas para las cuales fue específicamente proyectado

La garantía queda invalidada cuando el producto presente:

- 1 - Daños y perjuicios provocados por accidentes;
- 2 - Daños que no vienen de la producción y/o de la materia prima del producto;
- 3 - Daños y perjuicios por transporte, negligencia y/o almacenaje, manipulación, mantenimiento, instalación y aplicación de forma inadecuada;
- 4 - Instalación incorrecta o en discordancia con el manual de instalación;
- 5 - El uso de productos de limpiar no adecuados;
- 6 - La no utilización, formulación o concentración de aditivo del sistema de refrigeración diferente del recomendado por el fabricante do vehículo o manual del propietario;
- 7 - Uso en vehículos transformados a gas GNC;
- 8 - Cambio del producto sin previa autorización, independientemente de la calificación técnica del individuo o de la empresa que realice la modificación;
- 9 - Contaminaciones provenientes de los demás componentes que trabajen en la misma línea o en conjunto con el producto instalado;
- 10 - Otros componentes defectuosos u obstruidos, que trabajen en la misma línea o en conjunto con el producto instalado;
- 11 - Raspado o cualquier otro artificio que perjudique la identificación del producto.
- 12 - Cantidad o formulación del lubricante del compresor distinto del recomendado por el manual del fabricante del vehículo.

Atención: La limpieza o lavado del producto a ser enviado en retorno de garantía podrá comprometer la evaluación del mismo, corriendo el riesgo de tener su garantía invalidada. Los productos comercializados poseen alta tecnología. Su instalación, mantenimiento, reparaciones, o regulación deberá ser hecha por profesionales calificados y entrenados. Los servicios deberán ser ejecutados en talleres reconocidos capacitados. Guarde esta garantía junto con la documentación de su vehículo.